



建造业工种-安全重点



工地安全 由我做起

水喉工

外墙水喉工作

1. 每日开工前要检查所有吊船的悬吊缆索、安全缆索及独立救生绳，并配戴合适安全带，及把安全带连接到扣在独立救生绳上的防堕装置上。
2. 不要囤积物料在外墙棚上，避免引致物料下坠及绊倒风险。
3. 不可随便拆掉棚架组件，以方便自己搬运水喉材料或进行安装等工作。
4. 紧握手提工具，并须加上手绳，以防止物件下坠风险。



使用机械 / 易燃物料 / 水喉接合

1. 电动螺纹机齿轮、砂轮机的转动部分等必须有合适的护罩。
2. 如需使用钻机、砂轮机，必须配戴眼罩、口罩和听觉保护器。
3. 易燃物料如胶水、石油气、麻根、火水等须放在合规格的储存地点。易燃物品须贴上清晰标签，说明其名称、危险情况及相关危险警告标签。
4. 在进行铸铁管接合前，先确认上层或以上位置没有涉及用水的工种，例如：无泥水、油漆等工种。（青铅燃煮液化后，遇到水份会爆散，热铅碎屑击射于皮肤上会严重烧伤）。



其他

1. 每次完工离开洞坑、筑道等工作位置前，要先盖好及固定盖板，及标示警告告示。
2. 水管压力试验前，先要确认试压范围已清场及围封，避免其他人士进入。

更多安全资讯
请用手机扫描
二维码



版权保护 本文件所载的全部内容均属建造业议会（议会）/ 香港建造学院（学院）所有，且受版权保护。

免责声明 尽管议会 / 学院已尽合理努力以确保本文件所载列资料均属准确，惟议会 / 学院仍鼓励读者须在可能的情况下，向其专业顾问寻求适当独立意见，并且读者不应将本文件视作采取任何相关行动之专业意见的替代，亦不应依赖本文件作所述用途。如有查询，可致电2100 9000。